

# SKÖTSELINSTRUKTIONER BALKONGRÄCKEN

## Balkongräcke i aluminium

Weland aluminiumräcke levereras alltid med profilerna anodiserade eller lackerade. Räckan kan tvättas med vatten och svagt tvättmedel/tvållösning. Inga frätande eller starka kemikalier får förekomma. Pulverlackeringen levereras enligt IVF:s kvalitetskrav. Med ytfinish typ B = Beträktningsavstånd 3 meter för exteriört bruk.



Anm.  
Kapsnitt efterbehandlas ej.



Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.

## Glas i balkongräcken och balkonginglasningar

Glas i balkongräcken eller balkonginglasningar bör rengöras i samma omfattning som fönster, ca 1 gång varannan månad eller oftare om så erfordras. Glasen rengörs med fönsterputs- eller handdiskmedel och vatten. Aluminium profiler i räcken kan tvättas med vatten och svagt tvättmedel/tvållösning. Inga frätande eller starka kemikalier får förekomma.

Welands inglasningssystem är att betrakta som ett vindskydd för att förlänga vår- / höstsäsong samt att sänka ljudnivån vid hårt trafikerade vägar. Ett balkonginglasningssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent golv eller mattor som kan skadas vid vattenintrång.



**Anm.**

Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt. Vatten, som rinner eller stänker på glasen, bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glasen. Detta gäller även för ingående aluminiumprofiler och räckesstolpar (anodiserade eller pulverlackerade).

Glas som skadas på detta sätt, är inte påverkbart av glasleverantören och är därför inte reklamationsbart.



Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.



welandaluminium.se